



ПРЕСС-РЕЛИЗ SIMA 2009

Навесной стерневой культиватор-глубококорыхлитель CULTIMER 500: Многоцелевой почвообрабатывающий агрегат Одна машина для стерневой культивации и глубококорыхления !

KUHNSA расширяет свой модельный ряд почвообрабатывающих агрегатов со стойками навесным культиватором CULTIMER 500, основной особенностью которого является универсальность.

Эта универсальность обеспечивается комбинацией 3 рабочих органов: **лапы, диски и прикатывающий каток.**

- **Лапы** (3 ряда на навесных моделях и 4 ряда на прицепных моделях) обеспечивают рыхление и измельчение, интенсивное перемешивание и выравнивание почвы за один проход.

➤ **Изогнутая форма** лап обеспечивает **перемешивание почвы и пожнивных остатков.** Большие **дефлекторы** увеличивают эффект оборота почвы и ускоряют разложение пожнивных остатков.

➤ Размещенная с лапами, стойка позволяет осуществлять **стерневую культивацию** сразу за уборкой. Культивация поверхности сплошная.

➤ Без лап, долото шириной 80 мм (3.14") может работать на глубине до 30 см (1") для **обработки нижних горизонтов почвы** и позволяет осуществить обработку почвы перед посевом по технологии нулевой обработки.

➤ **Защита** стойки обеспечивается **двойной пружиной большого диаметра**, которая исключает любую вибрацию.

➤ Большой **клиренс рамы** (84 см/2'7") гарантирует работу при наличии большого количества пожнивных остатков. Расстояние между стойками в ряду (90 см/2'9") уменьшает все риски забивания.

- **Выравнивающие диски** взаимосвязаны с креплением прикатывающего катка и не требуют отдельной регулировки при изменении рабочей глубины. Они обеспечивают выравнивание почвы за стоек.

- **Прикатывающий каток** контролирует рабочую глубину стоек и обеспечивает прикатывание почвы. Рабочая глубина регулируется фиксирующими **пальцами.** В зависимости от условий использования и требуемого уплотнения, можно выбрать один из двух типов доступных катков: **Трубчатый вал** (Ø 550 мм/21") или **Т-образный каток** (Ø 600 мм/23"), выделяемый за его агрессивность и воздействие на солому, которое стимулирует его разложение.

Модельный ряд CULTIMER состоит из:

- Навесных моделей с рабочей шириной от **3 м до 5 м (от 9'10" до 16'5")**
- Прицепные модели с рабочей шириной от **6.5 м до 8 м (от 21'4" до 26'2")**